



Jussi viljatigude manteloru on valmistatud kahest tsingitud metallrennist mis on omavahel servadest poltide ja tihendusmastiksiga kinnitatud. Ühendusdetailid on samuti kinnitatud toru külge poltidega. Sellisel moel on teo toru saadud jäigaks ja väändumatuks. Teo keerdharjad on tiheda sammuga keevitatud keskvõllile. Koormus jaguneb ühtlaselt võllile ja keerdharjadele.

M150 VILJATIGU

M150 viljatigu on võimas ja mitmekülgne tigukonveier. Seda on võimalik saada nii elektrilt kui ka hüdraulikalt käitatavana. Tootlikkus on kuni 30tn/h 45⁰ nurga all.

Söötepoolse otsa läbimõeldud ehitus võimaldab teo paigaldada ka juba täidetud viljapunkrisse. Söötepoolses otsas on ka seadistatav siiber.

Teo tühjenemispoolsesse otsa sobib 160mm viljatorustik.

Lisavarustusena on saadaval liigendühendus, mis lihtsustab punkrisse paigaldamist. Ühe veopoolse teo osaga võib tühjendada mitut eri punkrisse paigaldatud alaosa.

Teo kummaski otsas on määritavaid laagrid.

Teo läbiviiguks on saadaval vastavad tihendavad detailid.



M150 VILJAKONVEIER

M150 viljakonveier on varustatud etteandekoluga. Elektrimootor asub etteandekolu küljel. Etteandekolu ehitus on madal, umbes 450 mm, kui tigu on 45⁰ nurga all. See on sobilik kõrgus viljakäru vilja luugi alla. Tootlikkus on kuni 25 tn/h 45⁰ nurga puhul.

Viljakonveier tarnitakse standardlahendusena metalltoruga aga on võimalik tellida ka plastikust sisetoruga misjuhul sobib tigu ka puhtimisseadme segamisteoks.

